

BEDIENUNGSANLEITUNG

> Werkeinstellung der Zahlenkombination = 000

> Verschießen

1. Einstellen der Kabellänge (1) durch Betätigen des Kabel-Auslösers (2).
2. Stecken Sie den Kabelkopf (3) in die Verriegelungsvorrichtung (4), um anschließend die gewünschte Zahlenkombination einzustellen (5).

> Öffnen

Festgelegte Zahlenkombination (5) eingeben, anschließend den Öffnungs-Auslöser (6) drücken. Um das Kabel einzufahren den Kabel-Auslöser (2) betätigen.

ACHTUNG: Während die Rückhol-Feder unter Spannung steht bitte Kabelkopf (3) festhalten, bis das Kabel komplett eingefahren ist. **Bitte von Kindern fernhalten!**

> Einstellen der Zahlenkombination

1. Kabel (1) voll einfahren, Kabelkopf (3) runter drücken und gleichzeitig Kabel-Auslöser (2) gedrückt halten.
2. Gewünschte Zahlenkombination einstellen (5).
3. Kabelkopf (3) herausziehen und Kabel-Auslöser (2) gedrückt halten. Die Zahlenkombination ist nun gespeichert.

OPERATING INSTRUCTIONS

> Dial combination for all operations. Default 000.

> To lock

1. Adjust cable length (1) by pressing trigger (2) to pull/retract cable.
2. Insert the cable head (3) into the locking port (4). After locking click scramble combination dials (5).

> To unlock

Turn dials (5) to combination, press unlock button (6). To retract cable push trigger (2).

CAUTION: While retaining spring is loaded we suggest to hold cable head (3) tight and guide back to parking position. **Keep away from children.**

> Combination setup

1. Fully retract cable. Press down the cable head (3) while holding the trigger (2).
2. Setup combination by turning dials (5).
3. Pull out cable head (3) while holding down trigger (2). Your personal combination is now set.

